



SALDATRICI AD ARCO IN CORRENTE ALTERNATA
A.C. ARC WELDERS
POSTES A SOUDER A L'ARC EN COURANT ALTERNATIF
WECHSELSTROM-SCHWEISSTRANSFORMATOREN
SOLDADORAS DE ARCO EN CORRIENTE ALTERNADA

ART. ITEM
 1610
 1614
 1614/A
 1618

ART. ITEM
 1616

ART. ITEM
 1741/S
 1742/S
 1720/S



Protezione termostatica contro eventuali sovraccarichi per il tipo MFV 50 e la serie Dallas. Ventilazione forzata per il tipo Dallas 90 e la serie MFV ed EXPORT. Morsetto 75 V. per il tipo MFV 80, EXPORT 400 per saldare elettrodi basici per corrente alternata.

Thermostatic protection against any overcharge for the welder MFV 50 and Dallas line. The Dallas 90 the MFV and EXPORT line are supplied with forced ventilation cooling. The MFV 80, EXPORT 400 are supplied with a 75 V. clamp for alternating current basic electrodes.

Protection thermostatique contre eventuels surcharges pour le modèle MFV 50 et la serie Dallas. Ventilation forcée pour le modèle Dallas 90, la serie MFV et la serie EXPORT. Borne 75 V pour les modèles MFV 80, EXPORT 400 pour souder les électrodes pour le courant alternatif.

Thermostatischer Schutz gegen eventuelle Überlastungen für das Modell MFV 50 und die Serie Dallas. Gestärkte Belüftung für das Modell Dallas 90 und die Serie MFV, 75 V Klemme für die Modelle MFV 80, EXPORT 400 für das Schweißen von basischen Elektroden für Wechselstrom.

Protección termostática contra las posibles sobrecargas en el Modelo MFV 50 y en la serie Dallas. Ventilación forzada en el Tipo Dallas 90, en la serie MFV y en la serie EXPORT. Grapa de 75 V en los Tipos MFV 80, EXPORT 400 para soldar los electrodos basicos para la corriente alternada.

Modello	Art.	Alimentazione monofase	Campo di regolazione	Elettrodi	Potenza di installazione	Accessori a richiesta	Peso	Dimensioni
Model	Item	Single-phase power supply	Setting range	Electrodes	Installed power	Accessories on request	Weight	Dimensions
Modèle	Art.	Alimentation monophasée	Champ de réglage	Electrodes	Puissance d'installation	Accessoires sur demande	Poids	Dimensions
Modell	Art.	Einphasige Netzspannung	Verstellbereich	Elektroden-durchmesser	Anschlusswert	Zubehoer auf Wunsch	Gewicht	Abmessungen
Modelo	Artículo	Alimentación monofásica	Campo de reglaje	Electrodos	Potencia instalada	Accesorios a la demanda	Peso	Dimensiones
* DALLAS 40	1610	220 V - 50 Hz	42 ÷ 140 A	Ø 1,5 ÷ 3,25	2,5 kW	—	16,5 Kg	260x340x315 h
DALLAS 60	1614	220/380 V - 50 Hz	48 ÷ 160 A	Ø 1,5 ÷ 4	3 kW	1282	16 Kg	260x340x315 h
* DALLAS 65	1614/A	220/380 V - 50 Hz	48 ÷ 160 A	Ø 1,5 ÷ 4	3 kW	—	17 Kg	260x340x315 h
DALLAS 80	1618	220/380 V - 50 Hz	55 ÷ 180 A	Ø 2 ÷ 4	3,5 kW	1282	16,5 Kg	260x340x315 h
DALLAS 90	1616	220/380 V - 50 Hz	55 ÷ 190 A	Ø 2 ÷ 4	4,5 kW	1281	18 Kg	285x408x350 h
MFV 50	1741/S	220/380 V - 50 Hz	50 ÷ 210 A	Ø 1,5 ÷ 5	6 kW	1281	32 Kg	310x490x410 h
MFV 70	1742/S	220/380 V - 50 Hz	32 ÷ 250 A	Ø 1,5 ÷ 5	7 kW	1283	43 Kg	310x490x410 h
MFV 80	1720/S	220/380 V - 50 Hz	36 ÷ 270 A	Ø 1,5 ÷ 5	13 kW	1284	47 Kg	310x490x410 h
EXPORT 400	1749	220/380 V - 50 Hz	50 ÷ 400 A	Ø 1,5 ÷ 6	15 kW	1284	69 Kg	535x785x515 h

Tensioni e frequenze diverse a richiesta.

* Fornite complete di accessori.

Other voltages and frequencies on request.

* Supplied complete with accessories.

D'autres tensions et frequences disponibles sur demande.

* Livrés avec accessoires.

Andere Spannungen und Frequenzen auf Wunsch.

* Mit Zubehör geliefert.

Tensiones y frecuencias diferentes a la demanda.

* Suministradas completas con accesorios.

> 320A 12%